



KS 240 STD



EDGE STYLER STD

PERFORMANCES

Choix de la motorisation	4,0 ch Honda GC135 5,0 ch Honda GC160	4,0 ch Honda GC135
Couteau		acier 3 mm
Oscillation		1000 cycl./min
Chassis	Acier 6 mm	
Couteau	Acier dia. 240 mm / 68NiCrMo3	
Vitesse du couteau	2550 t/min	
Réglage de la profondeur	max 80 mm	suivant type de couteau
Réglage de l'angle	0° / 25° / 45°	
Roues (Ø x W / matériel)		roues traction 260x100 mm roulette 200x50 mm
Vitesse (km/h)		0.9 km/h.
Transmission	Courroie A 32.5	bielle entraînement par courroie des couteaux entraînement par courroie des roues

DESIGN

Dimensions (LoxLaxH en mm)	1270x460x920 mm	1250x540x915 mm
Masse	34 kg	92 kg

OPTIONS

réglage du guidon en hauteur	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
guidon anti-vibrations	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
couteau en U	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Disque à 8 dents (dia. 240 mm)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
couteau en équerre	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
couteau d'enterrement de câble	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Double roue avant	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>