



DZC 550



DZC 600



DZC 750

PERFORMANCES

Type de couteaux	Couteaux Pointus en Permanence™/ Hardox		
Werkbreedte (dzc)	recommandée 10 à 15 mm		
Choix de la motorisation	9 ch Honda GX270	Subaru EX27	13 ch Honda GX390
Puissance moteur (W/DIN CV)	9 ch		
Intervalle entre les sillons	22 mm		
Transport des semences	Helix Seed Duct™		
Boite vitesses	avant HST 4 km/h arrière HST -4 km/h		
Couteaux	36 couteaux		
Débit d'ensemencement	0 - 31 gr/m2		
Trémie de semence	40 litre		46/12 (L/kg)
Débit réglable	0 à 100 (gr/m²)		
Couteaux Pointus en Performance™	oui		Oui
Distance	27 mm		25 mm
Nombre de couteaux	57		
Volume du sac de ramassage/bac	95 litre		
Couteau			48 couteaux
Réglage de la profondeur	0 à -40 mm		0 à -30 mm
Rouleaux	Ø 100 mm caoutchouté		
Vitesse (km/h)	2.4 km/h		
Rotor	Ø 260 mm		

DESIGN

Largeur de travail	550 mm	550 mm	750 mm
Dimensions (LoxLaxH en mm)	1900 x 700 x 1040 mm	155 cm x 76 cm x 102 cm	2500x920x1000 mm
Masse	241 kg	124 kg	400 kg

OPTIONS

Dispositif d'étalonnage	○	○	●
-------------------------	---	---	---