



SPIKER



E401



E450

PERFORMANCES

Choix de la motorisation	3,0 ch Elec. mono 2200 Watt	3,5 ch B&S STD 4,0 ch Honda GC 135 4,0 ch Honda GX120	Honda 5 pk GC160 / 5,5 pk GX160
Chassis	Tôle d'acier 2,5 mm	Tôle d'acier 2 & 3 mm	
Réglage de la profondeur	avant: progressif	avant: Progressif arrière: 2 positions	avant: Progressif arrière: 2 positions
Distance			25 mm
Choix de couteaux	Ø 4,2 mm	25 mm	
Couteaux fixes (nombre/épaisseur)		14 / 2,5 mm	
Couteaux mobiles (nombre/épaisseur)		-	
Couteaux Double Cut (nombre/épaisseur)		-	
Débrayage de couteaux		Tension Verticale	Tension verticale
Guidon	repliable	Repliable	
Nombre de couteaux			16 couteaux fixe
Volume du sac de ramassage/bac		60 L	optionel
Roues (Ø x W / matériel)			avant: alu diam. 250 mm x 40 mm, roulements à billes doubles 45 mm arrière: alu diam. 250 mm x 40 mm, roulements à billes doubles 45 mm
Transmission	courroie V	V-courroie	
DESIGN			
Largeur de travail	380 mm	400 mm	45 cm
Dimensions (LoxLaxH en mm)	900x600x950 mm		1100 x 600 x 1050 mm 44 x 24 x 42 inch
Masse	33 kg	40 kg	51 kg
Confort			grattoirs pour roues guidon repliable